



Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"  
Юридический адрес и место производства:  
662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ  
e-mail: sekr@achmpz.ru т/ф 8(39159) 5-33-10

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 15.0530.026  
Срок действия сертификата: по 20.05.2018

Центральная заводская лаборатория АО "АНПЗ ВНК"  
662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ  
Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"  
e-mail: sekr@achmpz.ru т/ф 8(39159) 5-33-10  
Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.21.АБ49  
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

**ПАСПОРТ №116**

**Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5  
по ГОСТ 32511-2013  
(Дизельное топливо межсезонное экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5)**

Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АЯ08.В.01402  
Срок действия - по 25.02.2020

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:  
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"  
(Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение №3)  
ГОСТ 32511-2013 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"  
Код ОКПД2 19.20.21.315  
Номер партии: 13  
Дата изготовления: 15.09.2017  
Размер партии (масса): 15194,627 т  
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № 16  
Дата отбора проб: 18.09.2017  
Дата проведения испытаний: 18.09.2017  
Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 18.09.2017 №62.



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	-	не менее 51,0	52,0
2	Цетановый индекс	ЕН ИСО 4264	-	не менее 46,0	51,2
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052	-	820,0 - 845,0	838,0
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8,0	2,4
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10,0	7,6
6	Температура вспышки в закрытом тигле для межсезонного дизельного топлива, °С	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	66
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, %, масс	EN ISO 10370	-	не более 0,3	0,020
8	Зольность, %, масс	ГОСТ 1461	-	не более 0,01	отсутствие
9	Массовая доля воды, мг/кг	EN ISO 12937	-	не более 200	менее 30
10	Общее загрязнение, г/кг	EN 12662	-	не более 24	3,0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160	-	класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: - общее количество осадка, г/м³ Смазывающая способность, мкм	ГОСТ Р EN ИСО 12205	-	не более 25	4
13	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	403
14	Фракционный состав: - при температуре 250 °С перегоняется, % об. - при температуре 350 °С перегоняется, % об. - 95% об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177 (метод А)	-	2,000 - 4,500	2,67
15	Пределная температура фильтруемости для межсезонного дизельного топлива, °С	ГОСТ 22254	не выше 360 не выше минус 15	менее 65 не менее 85 не выше 360	37,0 98,0 336,0
16				не выше минус 15	Минус 25

**Заключение:**

Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013 (Дизельное топливо межсезонное экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5) **соответствует требованиям:**


- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение №3)
- ГОСТ 32511-2013 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

**Сведения о наличии присадок в топливе:**

- цетаноповышающая присадка в количестве 66 г/т.
- противоизносная присадка Байкат в количестве 135 г/т.

**Дополнительная информация:**

- топливо не содержит металлосодержащие присадки;
- топливо не содержит метилловые эфиры жирных кислот;
- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- изготовитель АО "АНПЗ ВНК" гарантирует соответствие качества топлива дизельного ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 требованиям ГОСТ 32511-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления;
- паспорт № 05747206.02.36599. Срок действия до 09.12.2019
- код вида топлива по ГОСТ 630;



**СТАНДАРТНЫЙ**

Сменный индекс

Дата выдачи паспорта



05.11.2017